

Kritériá porovnania	Termostatická hlavica Evo	Termostatická hlavica Flex	Termostatická hlavica Pure	Termostatická hlavica Optimal	Termostatická hlavica Basic	Termostatická hlavica Compact	Termostatická hl. Compact Plus
	Evolucia inteligentného vykurovania	Flexibilný model	Novinka	Bestseller	Základný model	Ideálne v kancelárii alebo doma	Najdlhšia životnosť batérie
Obrázok produktu							
Skrátený názov	HmIP-eTRV-E(-S / -A)	HmIP-eTRV-F	HmIP-eTRV-3	HmIP-eTRV-2	HmIP-eTRV-B-2	HmIP-eTRV-C-2	HmIP-eTRV-CL
Zníženie nákladov na energiu až o 33 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pripojenie M30 x 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pripojovacia matica	Kovová matica	Kovová matica	Kovová matica	Kovová matica	Plastová matica	Kovová matica	Kovová matica
Napájanie	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (2x 1.5 V LR6/Mignon/AA)	Batérie (4x 1,5 V LR6/Mignon/AA)
Životnosť batérie v rokoch	2	3	3	2	2	5	7 (min. 5 let)
Rozmery (Š x V x H)	53 x 55 x 94 mm	53 x 52 x 94 mm	56.5 x 95 mm	58 x 71 x 97 mm	57 x 68 x 102 mm	51 x 98 x 48 mm	54 x 108 x 65 mm
Hmotnosť (vrátane batérii)	190 g	180 g	190 g	205 g	185 g	172 g	260 g
Bezdrôtový dosah na otvorenom priestranstve	230 m	250 m	230 m	300 m	250 m	250 m	280 m
Pracovná frekvencia	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Displej	✓ Podsvietený LED displej	✓ E-paper displej	✓ E-paper displej	✓ Podsvietený LCD displej	✓ LCD displej	Nie	✓ Podsvietený LCD displej
Nastaviteľná orientácia zobrazenia	✓	✓	✓	Nie	Nie	Nie	Nie
Počet vykurovacích profilov	3	1 (Programovanie na zariadení) 3 (Programovanie cez aplikáciu)	3	3	1 (Programovanie na zariadení) 3 (Programovanie cez aplikáciu)	3	1 (Programovanie na zariadení) 3 (Programovanie cez aplikáciu)
Funkcia Boost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dovolenkový režim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tichý režim	Nie, pretože je tichý v prevádzke.	✓	✓	✓	Nie	✓	✓
Režim Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detekcia otvoreného okna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti zamrznutiu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti vodnému kameňu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokovanie obsluhy	✓	✓	✓	✓	✓	Nie je vyžadované.	✓(s dodatočným PIN na jednotke)
Mechanické blokovanie obsluhy	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	✓	Nie
Uzamykateľný priestor na batérie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	✓	✓
Ochrana proti demontáži	Dostupné ako príslušenstvo	Dostupné ako príslušenstvo	Dostupné ako príslušenstvo	Dostupné ako príslušenstvo	Nie	✓ (je súčasťou balenia)	✓ (je súčasťou balenia)
Možnosť pracovať v cloude s Centrálnou jed.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnosť lokálnej prevádzky s CCU3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ovládanie na zariadení	✓	✓	✓	✓	✓	Nie	✓
Možnosť programovania priamo v zariadení	Nie	✓	Nie	Nie	✓	Nie	✓
Max. počet termostatických hlavíc (na miestnosť)	8	8	8	8	8	8	8
Maximálny počet nainštalovaných okenných senzorov (na miestnosť)	8	8	8	8	8	8	8
Podpora Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podpora Google Assistant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓